

Duotour



BOON EDAM

Avec deux vantaux, des vitrines d'exposition en option à chaque extrémité et un jeu de portes coulissantes ou battantes au centre de la porte, le Duotour est l'une des portes tournantes les plus polyvalentes qui existent. Elle est dotée de deux compartiments spacieux, d'un fonctionnement automatique et est particulièrement adaptée pour une utilisation dans des établissements de soins de santé ou des centres commerciaux.

Options

- Vitrines d'exposition
- Bandes de protection pour les vitres
- Rideaux d'air
- Tapis de sol

Options de Verrouillage Nuit

- Porte à verrou mécanique
- Verrous manuels ou automatiques
- Entrée de nuit autorisée

 *your entry experts*



Dimensions et Spécifications

A	B	C	D	E				
Diamètre (mm)	Capacité / Minute	Nbre de Vantaux	Accès à Mobilité Réduite	Type de Circulation	Largeur d'installation (mm)	Jour d'ouverture (mm)	Hauteur de Passage (mm)	Hauteur de Bandeau (mm)
3600	2x 40	2			3804	1654	2200-2600	300-600
4200	2x 48	2			4404	1954	2200-2600	300-600
4800	2x 54	2			5004	2254	2200-2600	300-600
5400*	2x 59	2			5004	2554	2200-2300	300-600

* Uniquement avec une finition aluminium

Passage sans Encombre

Les portes coulissantes ou battantes au centre de la porte peuvent être ouvertes pour permettre l'accès de larges chariots, de lits ou du personnel des services d'urgence. Contrairement aux autres portes tournantes, le Duotour ne dispose pas de colonne centrale. Ceci permet de créer un passage totalement libre.

Spécifications Techniques

Alimentation: 200 à 240 V c.a., 50/60 Hz

Motorisation: Moteur à courant alternatif triphasé

Consommation d'énergie Power Consumption

En Fonctionnement: 250W

Stationnaire: 45W

Température Ambiante: -15°C to +50°C

Fusible: Alimentation externe protégée par fusible lent 16A

